ＧＩＧＡスクール端末用充電保管庫　仕様書

川口市教育委員会庶務課

１　契約番号・件名

５０８３００３０１５

ＧＩＧＡスクール端末用充電保管庫

２　業務概要

ＧＩＧＡスクール端末用充電保管庫（以下「充電保管庫」という）の納品、設置、設定等を行う。

３　支払い方法

納品後に一括払いとする。

４　履行場所

(1) 納品場所は契約締結後に確定するため、契約締結後に教育委員会が指定した場所（市内小中学校）へ納品できるよう概算として見積へ含むこと。

(2) 納品時期については、令和８年１２月１日から令和９年３月３１日のうち、教育委員会が指定する日とする。

５　機器調達等

(1) 調達数

No.1 充電保管庫①	１２台
No.2 充電保管庫②	９台
No.3 OA タップ	２１個
No.4 配送・開梱・組立・残材回収	２１式
No.5 現地動作確認・タイマー等設定	２１式

(2) 仕様

機器等の調達仕様詳細は「別紙１」を参照すること。「充電保管庫①」、「充電保管庫②」、「OA タップ」については、同等品を可とし、機能が同等以上かつサイズが同程度であるもののみ申請を受け付ける。

６　導入にかかる概要及び基本的条件

(1) 概要及び基本的条件

① ＧＩＧＡスクール端末に対応した機器を選択すること。

② 本調達の範囲は機器の納入、設定作業（各種設定、各種動作確認）までとする。

③ 納入する機器は、品質・耐久性に十分留意し、選択すること。

④ 機器の仕様を遵守し、履行する上で必要となるすべての諸経費・機器等についても、

見積に加えること。

⑤　入札額には、本仕様書に記載したすべての要求事項（機器等調達、搬入等一式）にかかる費用を含むこと。

⑥　本業務受注者は､本業務の一部を下請に付する場合には川口市内に主たる営業所を有する者の中から優先して選定するよう配慮すること。

８　機器の搬入

①　機器の搬入・設置に係る要件については、教育委員会及び学校と協議の上、進めること。

②　搬入作業は施設等を傷つけることの無いよう万全を期すこと。施設等の破損があった場合は、教育委員会及び学校と協議の上、対応すること。

③　機器等の導入の際に出た不要な配線及び梱包物等は受託者が撤去し、適切に処理すること。

９　提出資料

次の表に記載された資料を、期限までに提出すること。

Ｎｏ.	提出資料	提出先	提出期限
1	機器の取り扱い説明書等	各学校に１部配布	充電保管庫納品時

１０　機密の保持

(1)　機密保持事項

①　受託者は、教育委員会の許可なく本業務で知り得た情報や資料等について公表をしてはならない。また、第三者に対し情報が漏洩しないよう十分な配慮をすること。

②　受託者及び業務従事者は、業務上、知り得た情報について、第三者に漏洩し、又は他の目的に利用してはならない。本契約終了後または解除後においても守秘義務を負うものとする。

③　本事業で新たに作成された成果物の著作権は、教育委員会に帰属するものとする。

１１　その他留意事項

(1)　納入後、検収のため必要に応じてメーカーからの出荷証明書の提出を求める場合がある。

(2)　発注や納品は、契約締結（契約書の取り交わし）後の実施を遵守すること。そのため、契約締結後に発注し、納入期限までに納品できるかを必ず確認すること。
なお、入札日から締約締結まで１週間前後の日数を要する。

別紙１

詳細仕様

仕様	
寸法	【充電保管庫①】外寸は幅 839 ㎜×奥行き 500 ㎜×高さ 1125 ㎜　程度とする。 【充電保管庫②】外寸は幅 475 ㎜×奥行き 500 ㎜×高さ 1125 ㎜　程度とする。
形状	衝突時の安全性を考慮し、本体上部と扉四角にはＲ（曲面）加工を施していること。
材質	スチール製、環境に配慮し有機溶剤を使用しない塗装とする。
収納台数	【充電保管庫①】ＧＩＧＡスクール端末を４２台以上収納、充電できること。 【充電保管庫②】ＧＩＧＡスクール端末を２２台以上収納、充電できること。
充電機能	アダプタ配線を個別に管理しやすくするように、コンセントは１箇所集中のタップ方式ではなく、庫内に内蔵された個別コンセントであること。また、コンセントへの差し込み並びに配線作業は前面から全て実施できること。
保管機能	1. 複数台のアダプタの配線が混線しないように、PC 収納部とアダプタ収納部は別室になっていること。 2. PC とアダプタの間には、配線ケーブルが混線しにくいように、個別のケーブルクリップを備えていること。 3. PC の個別管理がしやすいように個々の PC 収納スペース部に識別用ナンバーを備えていること。 4. PC 収納時の向きは、同時に出来るだけ多くの PC を出し入れしやすくするために、PC 縦置きタイプ（PC の平面を立てた状態での収納）であること。 5. PC が傷つきにくいように、個々PC 収納部の仕切りは樹脂製とする。 6. 扉を開閉しなくても充電保管庫内 PC 全ての収納状況や充電ランプが確認できるよう、前扉全体に通気孔を配備していること。 7. PC の収納部は有効寸法幅 30.5 ㎜×奥行き 363 ㎜×高さ 300 ㎜が確保されていること。
施錠	管理者の変更やカギの紛失時など、容易にカギＮｏが変更できるように、内筒だけが交換できるタイプのシリンダー鍵とする。
キャスター	充電保管庫をメンテナンスやクラス替え時に移動できるように大型（75 ㎜φ以上）で双輪のキャスターとする。（全てストッパー付）

品質保証	1. 電気安全法に準拠し、PSE マークを貼付した製品であること。 2. 安定した品質を担保するために、ISO9001 取得企業が製造した製品とする。
輪番充電	1. 充電保管庫内部を上段と下段に分けて、順番に充電する簡易輪番充電機能付きであること。 2. オプションのタイマーにより輪番開始時刻を個別に設定できること。 3. 輪番充電ユニットは安全性や操作性を考慮し工場出荷時から保管庫上部に組み込んだ状態とする。 4. 輪番充電基板はブレーカー付きであること。
その他	施設内のコンセント差込口と充電保管庫コンセント差込接続の規格が異なる場合には、取替作業費を入札額に含むこと。
例示品	【充電保管庫①】 ES-M42C/TRG（内田洋行） 【充電保管庫②】 ES-M22C/TRG（内田洋行） 【OA タップ】 TAP-N3450N（サンワサプライ）