

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

公民館					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄骨		1	式		
既製コンクリート		1	式		
防水		1	式		
タイル		1	式		
木		1	式		
屋根及びとい		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		

[illegible]

建築工事 細目別内訳

公民館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	一 般	1	式			別紙 00-0076
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	1	式			別紙 00-0077
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	1	式			別紙 00-0078
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	1	式			別紙 00-0079
地足場	RC造標準日数 修理費含む	1	式			別紙 00-0080
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 3階建 建築面積 750㎡	1	式			別紙 00-0081
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 750㎡	1	式			別紙 00-0082
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 -	1	式			別紙 00-0083
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	1	式			別紙 00-0084
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	1	式			別紙 00-0085
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 平家用	1	式			別紙 00-0086
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 平家用	1	式			別紙 00-0087
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 2	1	式			別紙 00-0088
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 平家用	1	式			別紙 00-0089
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	1	式			別紙 00-0090

建築工事 細目別内訳

公民館		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	総掘り 法付オーブソット	2,487	m3			
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	290	m3			
床付け	総掘り	891	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm	37	本			
埋戻し(B種)	- 発生土	675	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 14.0km以下	1,750	m3			
建設発生土処分費		1,750	m3			
場内仮置き土	北側盛土へ流用	352	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
山留	親杭横矢板 自立 親杭 H=200*200*8*12	90	m ²			
山留	シートパイル SP-4型 低振動工法 オーガ-併用圧入工法	857.5	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		地業	既製コンクリート杭地業			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P-4 1 φ400 L=43m	PHC-A10m+PHC-1A10m+PHC-A9m+PH C-A9m+SC- t 12 5m	7	本			
P-5 1 φ500 L=43m	PHC-A10m+PHC-1A10m+PHC-A9m+PH C-A9m+SC- t 12 5m	17	本			
P-5 2 φ500 L=42m	PHC-A9m+PHC-1A10m+PHC-A9m+PH C-A9m+SC- t 12 5m	4	本			
P-6 2 φ600 L=42m	PHC-A10m+PHC-1A9m+PHC-A9m+PH C-A9m+SC- t 9 5m	9	本			
クレーン損料	運搬・組立・解体共	1	式			
金具	φ400	7	個			
金具	φ500	21	個			
金具	φ600	9	個			
T・Pジョイント金具	φ400	28	組			
T・Pジョイント金具	φ500	84	組			
T・Pジョイント金具	φ600	36	組			
機械器具運搬組立 解体費	損料共	1	式			
施工費	Hyper-ストレート工法	1	式			
杭残土運搬費		800	m3			
杭残土処分費		800	m3			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

公民館		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	23.3	t			
異形棒鋼	SD295 D13	117	t			
異形棒鋼	SD295 D16	24.6	t			
異形棒鋼	SD345 D19	0.9	t			
異形棒鋼	SD345 D22	24.9	t			
異形棒鋼	SD345 D25	43.7	t			
異形棒鋼 (スリット振止め筋)	SD295 D10 防錆処理:亜鉛メッキ	0.3	t			
スクラップ 控除	H2	▲6.3	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	226	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	226	t			
鉄筋カス圧接	D19 -D19	18	か所			
鉄筋カス圧接	D22 -D22	1,566	か所			
鉄筋カス圧接	D25 -D25	1,001	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		鉄筋		外部仕上		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	0.14	t			
異形棒鋼	SD295 D13	0.06	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.19	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.2	t			
溶接金網敷	径6.0 100×100	140	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	Fc18N/mm2 SL15 捨てコンクリート	44.6	m3			
普通コンクリート	Fc24N/mm2 SL15 基礎コンクリート	815	m3			
普通コンクリート	Fc24N/mm2 SL18 1FLスラブ コンクリート	89.2	m3			
普通コンクリート	Fc24N/mm2 SL18 地上躯体コンクリート	972	m3			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0099
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0100
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0101
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

公民館		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	1,608	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	3,456	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 地下軸部 階高5.0m程度	57.5	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	1,302	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地下軸部 階高5.0m程度	991	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	863	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	15.9	m ²			
型枠	φ300 コート基礎	2.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	8,304	m ²			
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚35	205	m			
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚35	83.3	m			
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚200 耐火型 防水 スリット厚35	23.6	m			
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚200 耐火型 防水 スリット厚35	12.8	m			
木'ト'型枠	φ225×125 φ200×100	1	式			
型枠目地棒	打継目地 幅20 × 深さ20程度	192	m			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

公民館		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SN400B H-488x300x11x18	1.8	t			
H形鋼	SN400B H-588x300x12x20	39	t			
H形鋼	SS400 H-200x200x8x12	3.9	t			
H形鋼	SS400 H-250x125x6x9	15.5	t			
H形鋼	SS400 H-350x175x7x11	7	t			
等辺山形鋼	SS400 L-65x65x6	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75x75x6	1.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75x75x9	6	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.9	t			
鋼板	SN400B PL-12	0.8	t			
鋼板	SN400B PL-16	0.8	t			
鋼板	SN400B PL-19	0.4	t			
鋼板	SN400B PL-22	0.5	t			
鋼板	SN400B PL-28	0.5	t			
鋼板	SN400B PL-32	0.7	t			

建築工事 細目別内訳

公民館		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SS400 PL-4.5	0.7	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.6	t			
鋼板	SS400 PL-9	1.2	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.9	t			
軽量リップ 溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x2.3	10.2	t			
トリア形高力ボルト	S10T M16xL35	474	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16xL40	150	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16xL45	200	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20xL45	270	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20xL55	25	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20xL60	932	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20xL65	42	本			
トリア形高力ボルト	S10T M22xL65	437	本			
トリア形高力ボルト	S10T M22xL85	998	本			
中ボルト	M12xL30	1,814	本			

建築工事 細目別内訳

公民館		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中ボルト	M12xL35	250	本			
あと施工アンカー	接着系 M12 L=100(横向き) 2階下屋	60	本			
アンカーボルト	SS400 M16 L=350(ダブルナット)	12	本			
アンカーボルト	SS400 M22 L=450(ダブルナット)	48	本			
工場製作費		78.3	t			
工場溶接費	6mm換算長さ	2,107	m			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・カドミウムさび止め 素地C種	78.3	t			
鉄骨運搬	11t車	88.1	t			
鉄骨現場建方	中層(標準) 建方機械別途	78.3	t			
建て方重機損料費		1	式			
トリア形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 3,000本以上4,000本未満 施工手間	3,392	本			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締共	9.7	t			
アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	12	本			
アンカーボルト埋込み (B種)	径22～25(主柱) 取付手間	48	本			

建築工事 細目別内訳

公民館		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ブレース取外し	L-75x75x6	1	t			
超音波探傷試験	AOQL4%第6水準 工場	20	か所			
鉄くず	H 2	▲3	t			
鉄くず	H 2	▲1	t			
柱底均し用材	t=30 250x250	6	か所			
柱底均し用材	t=30 350x650	12	か所			
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程A種 塗料A種(鉛・亜鉛-1種) 現場2回目 1回目別途	1,003	m ²			
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程A種 塗料A種(鉛・亜鉛-1種) 現場2回目 1回目別途	1,119	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		鉄骨		目隠し壁下地鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-150x150x7x10	1.5	t			
H形鋼	SS400 H-250x125x6x9	0.7	t			
溝形鋼	SS400 [-150x75x6.5x10	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-100x100x7	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-6	0.04	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.01	t			
鋼板	SN400B PL-12	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-16	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-4.5	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.05	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
丸鋼	SS400 RB-16	0.1	t			
丸鋼	SS400 RB-20	0.05	t			
軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x2.3	0.5	t			
軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x3.2	0.3	t			

建築工事 細目別内訳

公民館		鉄骨		目隠し壁下地鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M16xL40	33	本			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M16xL45	31	本			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M16xL50	300	本			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M20xL55	8	本			
中ボルト (メッキ品)	M12xL30	154	本			
中ボルト (メッキ品)	M12xL35	79	本			
中ボルト (メッキ品)	M12xL40	94	本			
ターンバックル (メッキ品)	RB-16用	8	本			
ターンバックル (メッキ品)	RB-20用	4	本			
アンカーボルト	SS400 M12 L=250(ダブルナット)	12	本			
アンカーボルト	SS400 M16 L=350(ダブルナット)	28	本			
工場製作費		3.3	t			
工場溶接費	6mm換算長さ	86.3	m			
溶融亜鉛メッキ処理	HDZT 77	3.3	t			

建築工事 細目別内訳

公民館		鉄骨		目隠し壁下地鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融亜鉛メッキ処理	HDZT 56	0.3	t			
鉄骨運搬	11t車	3.6	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	3.3	t			
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	12	本			
アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	28	本			
JIS形 高力ボルト締付け	ヒール鉄骨 1,000本未満 施工手間	358	本			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締共	0.3	t			
超音波探傷試験	AOQL4%第6水準 工場	20	か所			
鉄くず	H 2	▲0.1	t			
柱底均し用土	t=30 300x300	7	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト防水	A-3（密着工法）平場 絶縁シート含む	107	m ²			
アスファルト防水	A-3（密着工法）立上り .	31.5	m ²			
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	102	m			
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	123	m			
成形緩衝材		102	m			
アスファルト防水	A-3（密着工法）平場 絶縁シート含む	29	m ²			
アスファルト防水	A-3（密着工法）立上り .	4	m ²			
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	26.4	m			
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	42.8	m			
成形緩衝材		26.4	m			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装メカ標準色	5.3	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装メカ標準色	3.1	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装メカ標準色	8.6	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装メカ標準色	7.1	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装メカ標準色	9.7	m ²			

建築工事 細目別内訳

公民館		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装メーカー標準色	10.2	m ²			
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	192	m			
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	169	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	109	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	28.3	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	1.2	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	69.8	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	120	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	2.1	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	390	m			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		防水		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EVレット 床 ケイ酸質系塗布防水		3.8	m ²			
EVレット 壁 ケイ酸質系塗布防水		9.8	m ²			
ピット 床 ケイ酸質系塗布防水		203	m ²			
ピット 壁 ケイ酸質系塗布防水		491	m ²			
消火水槽 床 ケイ酸質系塗布防水		5.1	m ²			
消火水槽 壁 ケイ酸質系塗布防水		11.4	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10 × 10	44.8	m			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

公民館		タイル		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床タイル張り	大型タイル張り 300角 国産耐火 窯変陶板 AGORAグランド 同等	11.4	m ²			
幅木タイル張り	H=200 200mm角	1.4	m			
壁タイル張り	リキシル:エコラットグランド スラ ポート 面接着貼	9.6	m ²			
1F男子トイレ 汚垂石	2600x600	1	か所			
2F男子トイレ 汚垂石	1100x600	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		木		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
押入 根太組		5.1	m ²			
床 構造用合板	厚12	5.1	m ²			
床 寸合板	厚5.5	5.1	m ²			
壁 寸合板	厚5.5	24.5	m ²			
天井 寸合板	厚5.5	5.1	m ²			
押入 棚 根太組		6.3	m ²			
押入 棚 寸合板	厚6.0	6.3	m ²			
幅木	高さ60	14.4	m			
畳寄せ	30x40	11.4	m			
雑巾摺		9.4	m			
額縁	159x25	58.2	m			
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	50x50 集成材R加工 (RC柱付用)	12.2	m			
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	50x50 集成材R加工 (LGS柱付用)	81.2	m			
間接照明見切縁	150x35 集成材	50.8	m			
踏込 上框	75x30 材	2.2	m			

建築工事 細目別内訳

公民館		木		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
日本間 廻縁		44.1	m			
日本間 カーテンボックス	W150xH120(コ型)	3.6	m			
日本間 床の間	1500x3500(柱欠きあり) ヤニ松練付板t15 下地組共 上框:タナ100x100	1	か所			
体育ホール カーテンボックス	W159xH120(L型)	25	m			
体育ホール 幅木	110x10 死集成材	86	m			
体育ホール 廻縁	10x35 死集成材	143	m			
体育ホール 格子	W2500xH500 30x45 米柵	10	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(大屋根)						
横段葺	アルミ押出形材 厚1.2 発泡ポリレンフォーム裏貼 厚4.0 金属外枠:アルミ押出形材 @460 アルピア 横段不軌アルミ押出形材同等 フッ素樹脂焼付塗装	682	m ²			
改質アスファルトフイック下葺	厚1.1 遮熱機能付	682	m ²			
金属垂木	アルミ形材 H=25 @460	682	m ²			
フェノールフォーム	厚25	682	m ²			
硬質木片セメント板	厚18 ロックウール t 12共	682	m ²			
棟包み	アルミ押出形材 厚2.0 W=260 棟調整プレート、固定金具共 フッ素樹脂焼付塗装	29.6	m			
軒先唐草	アルミ押出形材 フッ素樹脂焼付塗装	59.1	m			
軒先水切	カラーアルミ 厚0.6	59.1	m			
ケラバカバー	アルミ押出形材 W60xH45 ケラバベース共 フッ素樹脂焼付塗装	47.8	m			
軒樋部 水上包み	カラーアルミ 厚0.6 W75xH114 補強材:GL鋼板 厚1.6	56.5	m			
軒樋部 軒先唐草	アルミ押出形材 フッ素樹脂焼付塗装	56.5	m			
軒樋部 軒先水切	カラーアルミ 厚0.6	56.5	m			
軒樋部 ケラバカバー	アルミ押出形材 W60xH45 ケラバベース共 フッ素樹脂焼付塗装	1.8	m			

建築工事 細目別内訳

公民館		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒樋	複合版(シート防水 厚1.2+ 耐酸被覆鋼板 厚0.5) W500xH350・500(糸幅=1350)	56.5	m			
軒樋落し口	自在ドレン φ100 SUS防塵網共	8	か所			
軒樋 落葉除けネット	W=500程度	56.5	m			
アングル受雪止金物	ステンレス製 厚4.0 L-40x40x3(溶融亜鉛メッキ)	55	m			
棟 メンテナンス 用パイプ納め		15	か所			
(屋根)						
横段葺	アルミ押出形材 厚1.2 発泡ポリイソシアヌレート裏貼 厚4.0 金属列栓:アルミ押出形材 @460 アルパリア 横段不軌アルミ押出形材同等 フッ素樹脂焼付塗装	87.3	m ²			
改質アスファルトルーフィング 下葺	厚1.1 遮熱機能付	87.3	m ²			
金属垂木	アルミ形材 H=25 @460	87.3	m ²			
フェノールフォーム	厚25	87.3	m ²			
硬質木片セメント板	厚18 ロックウール t 12共	87.3	m ²			
片棟包み	カラーアルミ 厚0.6 W104xH240 取付下地金物共	8.4	m			
軒先唐草	アルミ押出形材 フッ素樹脂焼付塗装	17.6	m			
軒先水切	カラーアルミ 厚0.6	17.6	m			

建築工事 細目別内訳

公民館		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケラハ 加 -	アルミ押出形材 W60xH45 ケラハ ベース共 フッ素樹脂焼付塗装	22	m			
壁取合ケラハ 水切	カーアルミ 厚0.6 W100xH120	13.8	m			
開口部 水上包み	カーアルミ 厚0.6 W75xH114 補強材:GL鋼板 厚1.6	9.3	m			
軒先 鼻隠し	カーアルミ 厚0.6 硬質木片毛セメント板 厚18下地共	17.6	m			
ケラハ 破風	カーアルミ 厚0.6 硬質木片毛セメント板 厚18下地共	22	m			
軒樋	SUS製 W178xH142 既製品 軒樋吊金具補強材 @500共	56.5	m			
軒樋落し口	自在ドレン φ100 SUS防塵網共	3	か所			
アングル受雪止金物	ステンレス製 厚4.0 L-40x40x3(溶融亜鉛メッキ)	8.4	m			
(下屋)						
横段葺	アルミ押出形材 厚1.2 発泡ポリイソシアネートフォーム裏貼 厚4.0 金属外枠:アルミ押出形材 @460 (A-119))フッ素樹脂焼付塗装	64.8	m ²			
改質アスファルトルーフィング 下葺	厚1.1 遮熱機能付	64.8	m ²			
フェノールフォーム	厚25	64.8	m ²			
硬質木片セメント板	厚18	64.8	m ²			
片棟包み	カーアルミ 厚0.6 W104xH240 取付下地金物共 フッ素樹脂焼付塗装	1	m			

建築工事 細目別内訳

公民館		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒先唐草	アルミ押出形材 フッ素樹脂焼付塗装	36.9	m			
軒先水切	カーアルミ 厚0.6	36.9	m			
ケラハ ｶﾊﾞｰ	アルミ押出形材 W60xH45 ケラハ ｹｰｽ共 フッ素樹脂焼付塗装	11	m			
壁取合水上水切	カーアルミ 厚0.6 W100xH120	36.9	m			
壁取合ケラハ 水切	カーアルミ 厚0.6 W100xH120	19	m			
軒樋部 水上包み	カーアルミ 厚0.6 W75xH114 補強材:GL鋼板 厚1.6	34.6	m			
軒樋部 軒先唐草	アルミ押出形材 フッ素樹脂焼付塗装	34.6	m			
軒樋部 軒先水切	カーアルミ 厚0.6	34.6	m			
軒樋部 ケラハ ｶﾊﾞｰ	アルミ押出形材 W60xH45 ケラハ ｹｰｽ共 フッ素樹脂焼付塗装	0.8	m			
ケラハ 破風	カーアルミ 厚0.6 硬質木片モザイク板 厚18下地共	11	m			
軒樋	複合版(シート防水 厚1.2+ 耐酸被覆鋼板 厚0.5) W450xH200・300(糸幅=950)	34.6	m			
軒樋落し口	自在ドレン φ100 SUS防塵網共	4	か所			
軒樋 落葉除けネット	W=450程度	34.6	m			
ルーフトレイン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	6	か所			
ルーフトレイン	縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	15	か所			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

公民館		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハット アルミ笠木	W=225 既製品	26.3	m			
同上 アルミ笠木コーナ	出隅直角	2	か所			
事務室 アルミ庇	W1200xD900 軒樋付 既製品	1	か所			
梁天端 アルミ水切	W=350 t=1.4 アルミ仕上げ	120	m			
メンテナンス用ケラップ	ステンレス製 W400xH6400 既製品 安全ガード付	1	か所			
屋根頂部 メンテナンス用パイプ	ステンレス製 φ42.7 支持金物:FB-6x60 @1840	27.5	m			
設備スペース(北面) 目隠しルーバー	アルミ製 H=1150 取付下地金物共 ABC商会:BLFS-4018同等	7.4	m			
同上 目隠しルーバー	アルミ製 W4300xH1150 ~ 2290 取付下地金物共 ABC商会 BLFS-4018同等	1	か所			
設備スペース(南面) 目隠しルーバー	アルミ製 H=1400 取付下地金物共 ABC商会 BLFS-4018同等	6.9	m			
同上 目隠しルーバー	アルミ製 W8300xH1400 ~ 3000 取付下地金物共 ABC商会 BLFS-4018同等	1	か所			
屋外テラス 落下防止手摺	ステンレス製 H=1100 φ42.7	7.1	m			
擁壁天端 落下防止手摺	ステンレス製 H=1100 φ42.7	36.9	m			
ドライエリア(東面) グレーチング蓋	W=720 細目 歩道用 ステンレス製	16.3	m			
ビロティ 床下点検口	ステンレス製 600角	4	か所			
擁壁 軽鉄壁下地	W65 @300 溶融亜鉛メッキ (A-27)	118	m ²			

建築工事 細目別内訳

公民館		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開口補強	W65 600x600 三方	8	か所			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 1.0m以上2.5m未満 下地張りなし @300 イサト別途	86.3	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450 × 450mm程度 ホート等切込み共	3	か所			
天井イサト	一般用	86.3	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	3	か所			
天井廻縁	アルミ製	79.1	m			
屋根排水溝 溶接金網	φ 2.6 50x50(丸外内)	4.4	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	321	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	53.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	93.2	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	543	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	33.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	88.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	281	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	4.2	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	17.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	115	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	160	m ²			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0073
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	54.8	m			
軽量鉄骨天井下地 (防振)	1F B類	515	m ²			
軽量鉄骨天井下地 (防振)	2F B類	75.5	m ²			

建築工事 細目別内訳

公民館		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	555	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	66.4	m ²			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0075
天井インサート	一般用	621	m ²			
天井アルミパナール	t1.0 フッ素樹脂焼付塗装 木目	11.4	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	11	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	52	か所			
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	8	か所			
マンホールふた	密閉形(テーパーハッチ式) 5KN(T-2) 内径600	1	か所			
トラップ(足掛)	ステンレス製 8-31-1	51	か所			
人通孔手掛 トラップ(足掛)	ステンレス製 8-31-1	68	か所			
階段滑り止め 埋込工法	ステンレス製 フラットエンド(ビニル製)共 幅35	66.2	m			
ステンレス幅木	H=60 HL	67.8	m			
カーテンボックス	W180xH100 アルミ製	20	m			
カーテンボックス	AW-9・10	6.2	m			

建築工事 細目別内訳

公民館		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カーテンレール	アルミ製 手引き 引分け 重量用(10-90)	33.4	m			
カーテンレール	(S) ホックス内付	25	m			
カーテンレール	(W) ホックス内付	23.6	m			
ビクチャーレール	アルミ製 シルバ - 天井埋込みタイプ ホート 厚 9.5	10.6	m			
階段壁付手摺	RC面 φ40 二層形成特殊軟質樹脂製 ブラケット共	16.4	m			
階段壁付手摺	LGS面 φ40 二層形成特殊軟質樹脂製 ブラケット共	41.7	m			
壁付階段手摺 下地補強材		41.7	m			
壁付手摺	LGS面 φ40 二層形成特殊軟質樹脂製 ブラケット共	17.3	m			
壁付手摺 下地補強材		17.3	m			
点検歩廊 手摺	H=1620 手摺:FB-9x38 目隠しプレート:FB-6x44 L=500 中段手摺 SUS化粧バネ	81.5	m			
ライング 甲板	幅150 SUS-PL1.5曲加工 HL 補強材FB-3x32@450内外共	0.8	m			
ライング 甲板	幅200 SUS-PL1.5曲加工 HL 補強材FB-3x32@450内外共	6.7	m			
ライング 甲板	幅250 SUS-PL1.5曲加工 HL 補強材FB-3x32@450内外共	2.6	m			
ライング 甲板	幅300 SUS-PL1.5曲加工 HL 補強材FB-3x32@450内外共	8.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	136	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ (押えｺﾝ面)	93.9	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	13.9	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	9.3	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.5	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	43.8	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	20.3	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	72.4	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	41.9	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	4.8	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	25.9	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	10.8	m ²			
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅150	80.7	m			
床ﾓﾙﾄﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	71.8	m ²			
排水溝 防水ﾓﾙﾄﾙ塗り	幅150	53.8	m			

建築工事 細目別内訳

公民館		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ドライエリア湧水溝 防水E/L外塗り	幅150	37.5	m			
屋根排水溝 防水E/L外塗り	幅200	21.9	m			
防水入隅処理	E/L外	128	m			
建具周囲防水 E/L外充填	外部建具	390	m			
防水形 外装薄塗塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共 フッ素樹脂トップコート共	715	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	492	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	49.6	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	26.2	m ²			
EVレット 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	3.8	m ²			
ビット床コンクリート直均 し仕上げ	金ごて 防水下地	203	m ²			
ビット床コンクリート直均 し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	375	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地消火水槽床	5.1	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 床材レベリング 下	525	m ²			
床床材レベリング	t15 70-リング 下	525	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 床材レベリング 下	69.2	m ²			
床床材レベリング	t15 70-リング 下	69.2	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	16.3	m ²			
土間洗い出し		1.2	m ²			
床材外塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	11.4	m ²			
階段床材外塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	41.4	m ²			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

公民館		建具	アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-1	W3600xH1600	5	か所			
AW-2	W3270xH1400	1	か所			
AW-3	W 700xH1250	2	か所			
AW-4	W 450xH1200	1	か所			
AW-5	W1200xH2500	1	か所			
AW-6	W1600xH1300	1	か所			
AW-7	W2500xH 500	10	か所			
AW-8	W3340xH2000	10	か所			
AW-9	W3080xH2400	1	か所			
AW-10	W3080xH2400	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-1	W900xH2000	3	か所			
SD-2	W800xH2000	1	か所			
SD-3	W1200xH2000 防火設備	1	か所			
SD-4	W1200xH2100	1	か所			
SD-5	W1800xH2100	1	か所			
SD-6	W900xH2050	1	か所			
SD-7	W1800xH2050	1	か所			
SD-8	W1600xH2000	1	か所			
SD-9	W1500xH2000	1	か所			
SD-10	W600xH600	13	か所			
SD-11	W600xH2000	2	か所			
SD-12	W600xH2000	2	か所			
SD-13	W1800xH2000	4	か所			
SD-14	W450xH450	3	か所			
SD-15	W300xH300	1	か所			

建築工事 細目別内訳

公民館		建具		鋼製軽量建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LSD-1	W900xH2600	1	か所			
LSD-2	W900xH2100	2	か所			
LSD-3	W900xH2050	2	か所			
LSD-4	W1000xH2000	3	か所			
LSD-5	W1000xH2000	5	か所			
LSD-6	W1345xH2000	2	か所			
LSD-7	W900xH2000	1	か所			
LSD-8	W2450xH1000	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		建具		ステンレス製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSD-1	4110 × 2100	1	か所			
SSD-2	5305 × 2100	1	か所			
SSD-3	2630 × 2100	2	か所			
自動ドア用エンジン装置	SSD-1用 引分け	1	か所			
自動ドア用エンジン装置	SSD-2用 引分け	1	か所			
自動ドア用エンジン装置	SSD-3用 引分け	2	か所			
自動ドア用防護柵	SSD-1用 700*1000 2か所	1	か所			
自動ドア用防護柵	SSD-2用 700*1000 1か所 1100*1000 1か所	1	か所			
自動ドア用防護柵	SSD-3用 700*1000 2か所	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		建具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-1	W900xH2000	1	か所			
WD-2	W900xH2000 枠共	1	か所			
WD-3	W1700xH2000 枠共	1	か所			
WD-4	W900xH2000 枠共	2	か所			
WW-1	W2860xD1850 枠共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ドア板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃共	4.4	㎡			
型板ガラス	厚さ4 180x1810 ガラスとめ材別途 清掃共	6	枚			
型板ガラス	厚さ4 150x600 ガラスとめ材別途 清掃共	2	枚			
複層ガラス	FL5+A6+FL5 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃共	74.3	㎡			
複層ガラス	FL5+A6+FL5 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃共	26.6	㎡			
複層ガラス	LowW5+A6+FL5 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃共	34.2	㎡			
複層ガラス	LowW5+A6+FL5 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃共	39.3	㎡			
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	115	㎡			
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	65.9	㎡			
衝突防止シール	両面/1組	20	組			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁撥水材	コンクリート面	828	m ²			
擁壁撥水材	コンクリート面	153	m ²			
擁壁天端撥水材	コンクリート面	33.6	m ²			
軒天井撥水材	コンクリート面	245	m ²			
擁壁 フッ素樹脂塗装	ECP面 下地調製共	153	m ²			
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程B塗料A(鉛・クロム7リ-1種)	54.9	m ²			
鋼製面 フッ素樹脂塗り		48.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E P - G塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	69.3	m ²			
E P - G塗り	コンクリート面 工程B種(見上) 素地B種	17.5	m ²			
E P - G塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	362	m ²			
S O P塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	1,957	m			
C L塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)	木部 工程A種 素地B種	58.2	m			
カーテンボックス O S C L塗り	木部 素地B種	12.8	m ²			
幅木 O S C L塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	100	m			
コーナーガード O S C L塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	93.4	m			
間接照明見切縁 O S C L塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	50.8	m			
O S塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	2.2	m			
体育ホール 天井 外塗り	鉄骨面	23.5	m ²			
2F体育ホール 格子用UC塗り	W2500xH500 木部	10	か所			
木建面 UC塗り		20.1	m ²			
木建枠 UC塗り		15.5	m			
鋼製建具枠 UC塗り		82.1	m			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

公民館		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 防塵塗床		45	m ²			
幅木 防塵塗床	H=100	17.5	m			
ビニル床タイル	厚3.0 複層ビニル床タイルFT 東リ ロイヤルストーン同等 600角	224	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑・防汚仕様	111	m ²			
ビニル床シート	厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 - 東リ フロアリューム マーブルNW同等	69.2	m ²			
階段ビニル床タイル	厚さ2.0 コンポシションビニル床タイルKT	41.4	m ²			
フローリング	杉圧縮材 厚15 CL塗り共	142	m ²			
フローリング	杉 厚15 CL塗り共 (直貼)	3	m ²			
フローリング	杉 厚15 CL塗り共	2.4	m ²			
OAドア	高さ100 ホーダー加工共	49.6	m ²			
乾式置き床	ハーフティクセルード t20 際根太共	26.2	m ²			
同上部 透湿防水シート		26.2	m ²			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用	49.6	m ²			
畳敷き	標仕C種 畳表C2 柄へり Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 一畳 施工規模30枚以下程度	16	枚			
1F日本間 炉畳		1	枚			

建築工事 細目別内訳

公民館		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル幅木	高さ60	53.2	m			
ビニル幅木	高さ75	36.7	m			
ビニル幅木	高さ100	53.1	m			
ビニル床シート立上げ	H=60	172	m			
階段ビニル幅木	ささら 高さ330	26.9	m			
立上り上部 見切り		199	m			
腰壁システム	H=880 巾木・見切り共 アイカ 腰壁システム同等	78.1	m			
壁 ビニルクロス	石膏ボード面	338	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け -	34	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け -	2.9	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け -	7.9	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り -	162	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	15.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 -	12	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	56.9	m ²			

建築工事 細目別内訳

公民館		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	9.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	25.7	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	240	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	118	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	26	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り -	20.1	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け -	1	m ²			
腰壁 硬質せっこうボード 張り(GB-H)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-F 厚12.5共	72	m ²			
壁 硬質せっこうボード 張り(GB-H)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-F 厚12.5共	200	m ²			
壁 硬質せっこうボード 張り(GB-H)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-F 厚12.5共	26.5	m ²			
壁 硬質せっこうボード 張り(GB-H)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-F 厚12.5共	15.4	m ²			
壁 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	163	m ²			
壁 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	2	m ²			
壁 化粧けい酸 加シム板張り	タイプ 2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード 下地 -	198	m ²			
ライニング 壁 化粧けい酸 加シム板張り	タイプ 2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード 下地 -	18.4	m ²			

建築工事 細目別内訳

公民館		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライニング壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	16.6	m ²			
ライニング壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	1.8	m ²			
天井 ビニルクロス	石膏ボード面	37.8	m ²			
下り天井 ビニルクロス	石膏ボード面	11	m ²			
天井 吸音板 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	547	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライバル 突付け	27	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	5.1	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	37.8	m ²			
下り天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	11	m ²			
間接照明天端 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	13.2	m ²			
天井 不燃軽量天井材	厚 4	555	m ²			
天井廻縁	アルミ製	489	m			
壁ボード出隅 コーナーボード		151	m			
外壁面 硬質ウレタンフォーム吹付	厚30 A種1	919	m ²			
スラブ下(外壁返し) 硬質ウレタンフォーム吹付	厚30 A種1	62.7	m ²			

建築工事 細目別内訳

公民館		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スラブ下 硬質ウレタンフォーム吹付	厚50 A種1	93.2	m ²			
消火水槽天井 ホリスレンフォーム板	厚さ25 打込み	5.1	m ²			
ビット天井 ホリスレンフォーム板	厚さ25 打込み	562	m ²			
ビット壁 ホリスレンフォーム板	厚さ25 打込み	228	m ²			
1F天井 グラスウール敷き込み	厚さ50 32k	515	m ²			
2F体育ホール 大型積層フローリング	t 18 カバ表層6mm 工場塗装品+現場水性塗料1回塗 ラワン合板下地共	483	m ²			
2F体育ホール 鋼製床組	高さ300 ハーフティクルボード t 12共	483	m ²			
2F体育ホール 既製発泡床下地		483	m ²			
2F体育ホール 床下換気口	エースビット アルミ 200x1000 アルミ開閉式 防虫網付	4	台			
2F体育ホール 床下点検口	アルミ枠 600x600 鍵付	1	台			
E X P ゴム	18*20	102	m			
2F体育ホール 壁 不燃化粧ハﾟ裨	厚15x290x1800 塗装品	219	m ²			
2F体育ホール 幕板壁 不燃化粧ハﾟ裨	厚15x290x1800 塗装品	53.3	m ²			
2F体育ホール 幕板天井 不燃化粧ハﾟ裨	厚15x290x1800 塗装品	48	m ²			
鋼製建具面 不燃化粧パネル		4.9	m ²			

建築工事 細目別内訳

公民館		ユニット及びその他			外部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
郵便受け		1	か所			
屋外掲示板	1534*1060	1	か所			
擁壁湧水溝 水抜きパイプ	ルキツパイプ φ25 L=700程度	14	か所			
擁壁～柱 緩衝材	イラスタイト t=150	18.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

公民館		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人通孔	φ 600 L=500	29	か所			
ポリパイ管	φ 67 L=500	1	か所			
オハ-70-管	φ 100 L=500	1	か所			
オハ-70-管	浸透貯留槽 VP φ 100 L=600	1	か所			
連通管	VP φ 150半割 L=500	51	か所			
通気管	VP φ 100 L=500	51	か所			
視覚障害者用点字 鋸	300角 注意喚起	18	か所			
視覚障害者用点字 鋸	300角 誘導	23	か所			
消火器ボックス	壁埋込み W300xD190xH699.97 消火器表示シール付	6	か所			
スライディングウ オール	SLW-1 7200*2600	1	か所			
1F廊下 木口ボード	W1800xH1200 アルミ枠ホ-ロ-平面	1	か所			
1F料理実習室 木口ボード	W3600xH1800 アルミ枠ホ-ロ-上下式	1	か所			
1F事務室 月間予定木口ボード	W3600xH1200 アルミ枠ホ-ロ-平面	1	か所			
1F日本間 電熱式炉壇	424x424xH200 調整用外共 部分詳細図3	1	か所			
1F視聴覚室 スクリーンボックス	W150xH150 L=3000 アルミ製	1	か所			

建築工事 細目別内訳

公民館		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1F視聴覚室 ロールスクリーン(映写用)	W2604xH2271	1	か所			
1F視聴覚室 幕用金物		1	か所			
1F業務員室 物干し金物		1	か所			
便所手すり	固定手すり(L型) 6-22-5,6-23,6-25-1,6-26 樹脂被覆タイプ	8	か所			
便所手すり	小便器用手すり 6-28-1 樹脂被覆タイプ	1	か所			
便所手すり	固定手すり(L型) 6-22-5,6-23,6-25-1,6-26 樹脂被覆タイプ	1	か所			
便所手すり	可動手すり(はねあげロック式) 6-23,6-25-1,6-26 樹脂被覆タイプ	1	か所			
1F多目的トイレ フィッティングボード	YKA41R	1	か所			
1,2F男女トイレ ベンチ	YKA16S	9	か所			
1F授乳室女子WC ベンチシート	YKA25S	2	か所			
2F男子トイレ 隔て板	W900xH2400	1	か所			
TB-01 トイレブース	延L=5360+1908 H=2600 扉x2+1	1	か所			
TB-02 トイレブース	延L=5180+2680 H=2600 扉x3+1	1	か所			
TB-03 トイレブース	L=1755 H=2600 扉x1	1	か所			
TB-04 トイレブース	延L=4663 H=2600 扉x2	1	か所			

建築工事 細目別内訳

公民館		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(体育器具)						
バ ^ス ケットボールコート	24000x15000 実線 ライン幅50mm	1	面			
バ ^ス レーボールコート(6人制)	18000x 9000 実線 ライン幅50mm	1	面			
バ ^ス レーボールコート(9人制)	21000x10500 実線 ライン幅50mm	1	面			
バ ^ス ドミントンコート (ミニバスコート兼用)	13400x6100 実線 ライン幅40mm	3	面			
バ ^ス レーボール用床金具	KD014161 AS φ 76用	4	か所			
バ ^ス ドミントン用床金具	KD054000 AS φ 40用	6	か所			
バ ^ス ケットゴール	DA223571: 吊下バ ^ス ケットゴール DA100T41: 耐震化ユニット	1	組			
ギ ^ャ ラリー前ネット(長手)	W24400xH3450 HA331000 両開き手引き式	2	か所			
ギ ^ャ ラリー前ネット(短手)	W15850xH3450 HA331000 片開き手引き式	2	か所			
防球ガード	W3850xH820 (詳細図より)	17	組			
(料理実習室)						
1. 教師用調理実習台	W2100xD900xH850	1	か所			
2. 生徒用昇降式調理実習台	W2100xD900xH850	1	か所			
3. 生徒用調理実習台	W2100xD900xH850	2	か所			

建築工事 細目別内訳

公民館		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 車椅子用オプン台	W1000xD750xH800	1	か所			
5. 車椅子用オプンソ	W490xD591xH516	1	か所			
6. 器具洗いシンク	W1430xD750xH850	1	か所			
7ABC. 器具戸棚	W1200xD600xH1200	4	か所			
8. ガス炊飯器	W446xD334.5xH374	2	か所			
9. 家庭用冷蔵庫	別途品					
10. 炊飯台	W1100xD600xH600	1	か所			
(家具)	桧間伐集成材(県産材)					
1F視聴覚室 壁面収納カウンター	W10100xD600 桧間伐集成材 プラケット共	1	か所			
F-1 展示棚	W3550xD300xH2100	1	か所			
F-2 カウンター	W2860xD450	1	か所			
F-3 カウンター	W2900xD600xH950	1	か所			
F-4 下駄箱	W1800xD370xH1240	1	か所			
F-5 壁面流し台	W1400xD600xH900 吊戸棚共	1	か所			
F-6a ハンチ	W1960xD400xH400	1	か所			

建築工事 細目別内訳

公民館		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F-6b ベンチ	W1560xD400xH400	1	か所			
F-6c ベンチ	W3780xD400xH400	1	か所			
F-7a 本棚	W3480xD240xH2000	1	か所			
F-7b 本棚	W950xD240xH2000	1	か所			
F-8 下駄箱	W1200xD350xH2020	1	か所			
F-9 展示棚	W3885xD260xH1700	1	か所			
F-10 更衣ロッカー	W1900xD400xH1290	2	か所			
F-11a 軽量ラック	W4420xD595xH1800	1	か所			
F-11b 軽量ラック	W5880xD595xH1800	1	か所			
F-12 下駄箱	W2840xD370xH1360	1	か所			
F-13 洗面カウンター	W1600xD600xH750	1	か所			
F-14 洗面カウンター	W2100xD600xH750	1	か所			
F-15 手洗い・掃除流し台	W3750xD600xH750	1	か所			
F-16 姿見鏡	W1220 × H1520	1	か所			
F-17 姿見鏡	W4000 × H2441	1	か所			

建築工事 細目別内訳

公民館		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(サイン)						
館名板	鋳物 W2000×H300×t15	1	か所			
館名板	鋳物 W1500×H200×t15	1	か所			
名称表示	W500*H1600	2	か所			
フロア案内表示	W600*H600	2	か所			
室名表示	W225*H225 突き出し	18	か所			
室名表示	W225*H225 平付き	4	か所			
室名表示	H35 塩ビシート切文字	13	か所			
施設名表示	H200 SUSちゃん文字 3文字	1	か所			
施設名表示	H200 SUSちゃん文字 5文字	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

外構		囲障				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山留め	シートパイル SP-4型 低振動工法 オーガー併用圧入工法	787.6	m ²			
アルミ製縦格子フェンス (木目調)	H=1800 基礎別途	44.8	m			
フェンス基礎	RC連続壁	44.8	m			
管理扉	有効開口 W=1500	2	か所			
カーブミラー	H3600 AP支柱:STK400亜鉛めっき 静電粉体塗装(橙色)φ76.3×t3.2 鏡面:SUS φ600 注意板付 基礎:500x500xH800共	2	か所			
フェンゲート	中央 上下式バリアタイプ H690+810 バイブ:SUS304 φ48.6xt1.5 #400	4	か所			
フェンゲート	端部 上下式バリアタイプ H690+810 バイブ:SUS304 φ48.6xt1.5 #400	4	か所			
ラバーポール		1	本			
コンクリート擁壁	L=88.6m	1	式			別紙 00-0103
コンクリート擁壁	L=6.2 西側	1	式			別紙 00-0104
ガードレール復旧	取付手間	15.4	m			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 14.0km以下	17.5	m ³			
建設発生土処分費		17.5	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

外構		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カラーアスファルト舗装	A-5-10 密粒 クラッシュラン 500-1000m ² 未満 県南	872	m ²			
アスファルト舗装	A-5-10 密粒 クラッシュラン 500-1000m ² 未満 県南	81.6	m ²			
透水性舗装	A-5-15-5 特に狭い場合 人力 アスファルト混合物・路盤材共 再生クラッシュラン 県南	104	m ²			
真空コンクリート	コンクリートt=150(普通21-8-20H) 溶接金網 (D6 150x150) プライムコート 粒度調整再生碎石(RM-40) t150 コメリング φ144xW27	298	m ²			
舗装上部 カラー着色		140	m ²			
インターロッキングブロック 舗装	インターロッキングブロック t80 敷砂層 t20 不織布シート敷設 路盤 再生碎石(RC - 40)	184	m ²			
コンクリート舗装	車道C-15-10(溶接金網共) 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュラン	50	m ²			
玉砂利舗装	玉砂利敷き t100 防草シート	67.7	m ²			
縁石	9-11-6 再生クラッシュラン 県南	190	m			
縁石(曲げ)	9-11-6 再生クラッシュラン 県南	5.5	m			
縁石(コーナー付)	150/170x200	8	個			
縁石	9-11-7,9 再生クラッシュラン 県南	25.4	m			
縁石(ビソコ)	小舗石 100×100×210	112	m			

建築工事 細目別内訳

外構		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めブロック	200x120x600 M12 アンカーボルト(無収縮モルタル充填) エポキシ樹脂接着剤	38	個			
駐車帯	白線 W150	100	m			
駐車帯(セブマーク)	白線 W150	242	m			
中央線破線引き	白線 W150	26.1	m			
駐輪帯	白線 W100	55	m			
路面表示	駐輪マーク	2	か所			
停止線	白線 W200	6.5	m			
路面表示	「止まれ」文字	2	か所			
路面表示	直進方向矢印	7	か所			
路面表示	左折方向矢印	1	か所			
路面表示	身障者駐車マーク	1	か所			
視覚障害者用誘導ブロック	点状・線状ブロック 300x300 レジンコンクリート製	3.9	m ²			
すきとり	積み込み共 H300程度	122	m3			
盛土(B種)	発生土	122	m3			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

外構		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雨水樹(1)	(現場打)450x450 蓋別途	5	か所			
雨水樹蓋	450角樹用 ステンス製レーシング(ホルト固定式) 細目、ノスリップタイプ(T-25)	3	枚			
雨水樹蓋	450角樹用 ステンス製レーシング(ホルト固定式) 細目、ノスリップタイプ(歩行用)	2	枚			
雨水樹(2)	(現場打)500x500 蓋別途	4	か所			
雨水樹蓋	500角樹用 化粧蓋(インターロッキングブロック)	4	枚			
雨水樹(3)	(既製品)450x450xH850 浸透貯留槽流入樹、マンホール蓋共	2	か所			
雨水樹	(既製品)450x450xH850 コンクリート蓋共	4	か所			
浸透樹	樹3型、コンクリート蓋	6	か所			
VP樹(1)	塩ビ樹	4	か所			
VP樹(2)	トロップ樹	9	か所			
U字型側溝(1)	U300 道路用鉄筋コンクリート側溝セット付 ホルト固定式SUS製レーシング蓋 細目、ノスリップタイプ(T-25)共	29.9	m			
U字型側溝(2)	U300スリット側溝 スリット蓋:VSMQ-0620 P=10 枠:BKIS-14E-3020 S=60共	23	m			
浸透管 (浸透トンチ)	浸透トンチ、T3型	53	m			
暗渠(2)	(車道部) VP-φ150(コンクリート巻き)	53.2	m			

建築工事 細目別内訳

外構		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠(2)	(歩道部) VP-φ150	36.8	m			
雨水浸透貯留槽		1	式			別紙 00-0095
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 14.0km以下	119	m3			
建設発生土処分費		119	m3			
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0096
計						

建築工事 細目別内訳

外構		その他工作物				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
倉庫	既製品 2210x2210xH2030 屋根:アルミコム合金メッキ鋼板 壁・扉・床:溶融亜鉛メッキ鋼板	2	か所			
倉庫基礎	コンクリート舗装・立上り基礎共	1	式			別紙 00-0097
屋外階段	RC階段8段 幅1500	2	か所			
階段転落防止柵	L2700xH750 笠木:塩ビ製(既製品) SUS-FB-9x38 支柱:SUS-FB-9x32HL @1,000内外 手摺子:SUS-FB-6x25HL @100内外 組子:SUS-FB-9x32HL	2	か所			
設備機械基礎		1	式			別紙 00-0098
旗ポール	H=5000 アルミポール φ85 基礎別途	2	本			
旗ポール基礎	500x500x500	2	か所			
サイン車いす駐車 名称表示	W500xD80xH1600 本体:SUS加工焼付塗装 文字・表示:シルク印刷	1	か所			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 14.0km以下	4.3	m3			
建設発生土処分費		4.3	m3			
計						

建築工事 別紙明細

公民館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	一 般	1	式			別紙 00-0076
遣方	一 般	763	m ²			
計						
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	1	式			別紙 00-0077
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	1,258	m ²			
計						
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	1	式			別紙 00-0078
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	1,258	m ²			
計						
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	1	式			別紙 00-0079
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	1,258	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

公民館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地足場	RC造標準日数 修理費含む	1	式			別紙 00-0080
地足場	RC造標準日数 修理費含む	763	m ²			
計						
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 3階建 建築面積 750m ²	1	式			別紙 00-0081
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 3階建 建築面積 750m ²	1,240	m ²			
計						
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 750m ²	1	式			別紙 00-0082
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 750m ²	188	m			
計						
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 -	1	式			別紙 00-0083
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 -	729	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

公民館		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	1	式			別紙 00-0084
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	189	m ²			
計						
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	1	式			別紙 00-0085
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	62.1	m ²			
計						
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 平家用	1	式			別紙 00-0086
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 平家用	29.7	m ²			
計						
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 平家用	1	式			別紙 00-0087
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 平家用	59.1	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

公民館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 2	1	式			別紙 00-0088
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 2	745	m ²			
計						
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 平家用	1	式			別紙 00-0089
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 平家用	511	m ²			
計						
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	1	式			別紙 00-0090
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	70.3	m ²			
計						
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 RC造標準日数 修理費含む 3階建 建築面積 750m ²	1	式			別紙 00-0091
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 RC造標準日数 修理費含む 3階建 建築面積 750m ²	1,240	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

公民館		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0093
仮設材運搬 (地足場)		763	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,240	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	188	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	729	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	189	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	62.1	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	29.7	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	9.1m以上10.8m未満	59.1	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	745	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	9.1m以上10.8m未満	511	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		70.3	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,240	m ²			
仮設材運搬 (小幡ネット)		197	m			
計						

建築工事 別紙明細

公民館		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0099
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	43.6	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	1	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	815	m3			
コンクリート打設手間	1FLスラブ ポンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	89.2	m3			
コンクリート打設手間	躯体(1F) ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	535	m3			
コンクリート打設手間	躯体(2F) ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	214	m3			
コンクリート打設手間	躯体(3F) ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	181	m3			
コンクリート打設手間	躯体(P1F) ポンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	42.3	m3			
計						

建築工事 別紙明細

公民館		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0100
コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	1,745	m3			
コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	89.2	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	100m3/回以上	9	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0101
構造体強度補正	S値=6N Fc+S=24+6N/mm2 SL15 基礎コンクリート	815	m3			
構造体強度補正	S値=6N Fc+S=24+6N/mm2 SL18 1FLスラブ コンクリート	89.2	m3			
構造体強度補正	S値=6N Fc+S=24+6N/mm2 SL18 地上躯体コンクリート	972	m3			
計						

建築工事 別紙明細

公民館		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0073
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2630 × 2200mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900 × 2000mm	7	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900 × 2050mm	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900 × 2100mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900 × 2600mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1000 × 2000mm	8	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200 × 2000mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200 × 2100mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1320 × 2100mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1700 × 2000mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800 × 2000mm	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800 × 2050mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800 × 2100mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 300 × 300mm	1	か所			

建築工事 別紙明細

公民館		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0073
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 450 × 450mm	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 1200 × 900mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 2850 × 1600mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800 × 2000mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2500 × 500mm	10	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 600 × 2000mm	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 1500 × 2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 1600 × 200mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 450 × 1200mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 700 × 1250mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 1200 × 2300mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 1600 × 1300mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 3270 × 1400mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 3340 × 2000mm	10	か所			

建築工事 別紙明細

公民館		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0073
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 3600×1600mm	5	か所			
計						
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0075
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホ-ト等切込み共	11	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ホ-ト等切込み共	49	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ホ-ト等切込み共	50	か所			
計						

建築工事 別紙明細

外構		困障				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート擁壁	L=88.6m	1	式			別紙 00-0103
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	1,855	m3			
床付け	つぼ,布掘り	339	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	1,512	m3			
場内仮置き土	建屋北側及び舗装下盛土へ	343	m3			
砂利地業	再生クワッシャー	20.3	m3			
異形棒鋼	SD295 D10	0.1	t			
異形棒鋼	SD295 D13	19.1	t			
スクラップ 控除	H2	▲0.5	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	18.4	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	18.4	t			
普通コンクリート	Fc18N/mm ² SL15 捨てコンクリート	16.9	m3			
普通コンクリート	Fc21N/mm ² SL15 擁壁基礎コンクリート	97.3	m3			
普通コンクリート	Fc21N/mm ² SL18 擁壁コンクリート	140	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	16.9	m3			

建築工事 別紙明細

外構 囲障						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート擁壁	L=88.6m	1	式			別紙 00-0103
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50～100m ³ /回 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	97.3	m ³			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m ³ /回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	140	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	97.3	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	100m ³ /回以上 基本料金別途加算	140	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	100m ³ /回以上	1	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m ³ 以上100m ³ /回未満	1	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	1	回			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	40	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	818	m ²			
型枠	普通合板型枠 曲面	124	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	982	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

外構 囲障						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート擁壁	L=6.2 西側	1	式			別紙 00-0104
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	48.5	m3			
床付け	つぼ,布掘り	23.6	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	14.3	m3			
場内仮置き土	建屋北側及び舗装下盛土へ	34.2	m3			
砂利地業	再生クワッシャー	11.8	m3			
裏込め砕石		2.7	m3			
客土	砕石	12.7	m3			
異形棒鋼	SD295 D10	0.01	t			
異形棒鋼	SD295 D13	1.25	t			
スラップ [®] 控除	H2	▲0.04	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	1.21	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1.21	t			
普通コンクリート	Fc18N/mm ² SL15 捨てコンクリート	0.9	m3			
普通コンクリート	Fc18N/mm ² SL15 止水コンクリート	0.1	m3			

建築工事 別紙明細

外構		囲障				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート擁壁	L=6.2 西側	1	式			別紙 00-0104
普通コンクリート	Fc21N/mm2 SL15 擁壁基礎コンクリート	5.1	m3			
普通コンクリート	Fc21N/mm2 SL18 擁壁コンクリート	5.5	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.9	m3			
コンクリート打設手間	止水コンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.1	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	5.1	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	5.5	m3			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	4.6	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	29.4	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	3.4	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	37.4	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	3.4	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装メカ標準色	0.7	m ²			
排水溝防水工外	厚さ20	0.7	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	3.7	m ²			

[illegible]

建築工事 別紙明細

外構		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装機械運搬費		1	式			別紙 00-0094
舗装機械運搬 (モータレダ)		1	往復			
舗装機械運搬 (振動ロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (タイヤロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (ロードロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)		1	往復			
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復			
計						

建築工事 別紙明細

外構		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雨水浸透貯留槽		1	式			別紙 00-0095
根切り	総掘り 法付オープンカット	127	m3			
床付け	総掘り	57	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	69.7	m3			
砂利地業	再生クワッシャー	5.7	m3			
雨水浸透貯留槽	流入施設工共 9m*6m*0.96	1	式			
計						
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0096
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
計						

建築工事 別紙明細

外構		その他工作物				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
倉庫基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装・立上り基礎共	1	式			別紙 00-0097
根切り	小規模土工 -	6	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾝ	1.7	m3			
異形鉄筋	SD295 10	84.1	kg			
異形鉄筋	SD295 13	17	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	97.2	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	97.2	kg			
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC18N/mm2 SL15	0.8	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC21N/mm2 SL15	2.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 -	0.8	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	2.4	m3			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	6.2	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	6.2	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	14.9	m ²			

建築工事 別紙明細

100

外構		その他工作物				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
倉庫基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装・立上り基礎共	1	式			別紙 00-0097
伸縮目地	W20xD150	5.4	m			
計						

建築工事 別紙明細

外構		その他工作物				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設備機械基礎		1	式			別紙 00-0098
異形鉄筋	SD295 13	123	kg			
異形鉄筋	SD295 16	90	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	205	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	205	kg			
普通コンクリート	FC21N/mm2 SL15	1.78	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	1.78	m3			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	7.74	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	7.74	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	7.74	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	5.94	m ²			
計						

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	H=2000 17カ月	105	m			
仮囲い	H=3000 17カ月	80	m			
キャスターゲート	W=5.4m 17カ月	1	か所			
キャスターゲート	W=6.3m 17カ月	1	か所			
鉄板敷	t 22 17カ月	279	m ²			
鉄板敷	t 22 17カ月 解体より引継ぎ	369	m ²			
交通誘導警備員 A		480	人			
交通誘導警備員 B		340	人			
計						