

仕 様 書

[illegible]

川口総合文化センター備品（スタッキングチェア・台車）調達仕様書

1 概要

(1) 名称

スタッキングチェア・台車

(2) 概要

大規模改修工事により休館中の川口総合文化センターが利用再開するにあたり、工事に伴い新設する部屋やレイアウト変更等が生じる部屋等に必要な備品を発注者の指定する場所に納入するもの。

(3) 品名・数量・仕様諸元等

別紙「参考品番リスト」及び「搬入予定エリア表」のとおり

2 納入場所

川口総合文化センター（住所：川口市川口 3－1－1）

3 納品

(1) 納入時期

本市が建物の引渡しを受けた日から令和 8 年 3 月 3 1 日までの間とする。

(2) 搬入時間帯

平日 8 時 3 0 分から 1 7 時 1 5 分までの間とする。

(3) 搬入条件

ア 製品は一括搬入とすること。

イ 搬入用エレベーターのどれを使用するか、また使用する時間については、本市に事前に申請の上、日時調整を綿密に行うこと。使用時間については原則として許可時間より延長して利用しないこと。万が一、作業が申請時間内に終わらないことが想定される場合は、その理由を速やかに提示し、本市と協議の上、その指示に従うこと。

エレベーター及びサービスヤードの参考寸法等は、次のとおりである。

名称	EV 1	EV 2	EV 3	EV 4	EV 5	EV 6
積載量	1,150kg	1,150kg	1,150kg	3,100kg	900kg	1,000kg
停止階	B2～14F	B2～14F	B2～14F	1F～4F	B1～3F	2F～3F
かご内寸法	間口：1,800mm 奥行：1,500mm 高さ：2,300mm	間口：1,700mm 奥行：1,550mm 高さ：2,300mm	間口：1,700mm 奥行：1,550mm 高さ：2,300mm	間口：2,990mm 奥行：2,000mm 高さ：2,260mm	間口：1,600mm 奥行：1,350mm 高さ：2,100mm	間口：1,600mm 奥行：1,500mm 高さ：2,250mm
出入口寸法	幅：1,100mm 高さ：2,100mm	幅：1,050mm 高さ：2,100mm	幅：1,050mm 高さ：2,100mm	幅：2,470mm 高さ：2,090mm	幅：900mm 高さ：2,100mm	幅：900mm 高さ：2,100mm

	メインホールSY	音楽ホールSY	展示ホールSY
シャッター	間口：4,950mm 高さ：3,850mm	間口：5,000mm 高さ：3,200mm	間口：5,200mm 高さ：4,300mm
その他	舞台入口 間口：4,690mm 高さ：2,570mm	SY入口 間口：4,000mm 高さ：5,300mm	荷解室入口 間口：5,000mm 高さ：4,200mm

ウ 梱包材は開梱後、受注者の責任において引き取ること。なお、川口総合文化センターの既存備品の引き取りは発生しない。

エ 受注者は、搬入スケジュールなどについて、発注者と打合せを行うこと。

(4) 搬入作業等

ア 受注者は、納入場所に備品を搬入、開梱、組立及び取付等を行い、発注者が指定する場所に設置し、本市が用意する備品シールを貼付すること（貼付箇所や貼付方法は別途、本市と協議を行う）。ただし、本市からの指示がある場合はこの限りではない。

イ 搬入及びこれに付帯する作業については、すべて受注者の負担で行うものとする。

ウ 搬入を行う作業員については、その所属がわかるようにメーカー名等が記載された制服、腕章、ゼッケン等を身に付けて作業を行うこと。

エ 受注者は、必要に応じて搬入経路の養生を行い、建物及び備品を損傷させること等がないよう、慎重に作業を行うこと。

オ 受注者は、設置場所等について疑義が生じた場合には、発注者の指示に従うこと。

カ 受注者は、本仕様書に記載のない事項で備品納入に必要な軽微な作業について、発注者の指示に従い、契約金額の範囲内で実施すること。

4 その他

(1) 納入する備品は、参考品又は参考品と比較し同等以上の品とする。

(2) 受注者は、参考品と比較し同等以上の品で入札する場合は、あらかじめ発注者に同等品以上の品質・性能を有することを証明する資料（カタログ、製品詳細図面、サンプル等）を提出した上で、可否を仰ぐものとする。

(3) 色等の指定のない備品については、別途打合せとする（9月頃を想定）。色等の指定がある備品についても、事前に本市に確認を行った上で納品すること。

(4) 受注者は、発注者に対して、納入する備品の操作、維持管理に関する説明を十分に行うこと。

スタッキングチェア・台車 参考品番リスト

1 基本仕様

①～② スタッキングチェア、台車

- (1) 背・座は布地張りとし、ループ脚のスタッキングチェアとすること。
- (2) 大容量の収納ができるように、スタッキングチェアは台車を使用して40脚以上積載ができること。
- (3) キャスター無しであっても動かしやすいように、重量は5.0kg以下とすること。

2 品名及び数量

- ① スタッキングチェア 480 脚
- ② 台車 14 台

3 規格

① スタッキングチェア

詳細仕様

- (1) 本体寸法: W535×D485×H770(SH430)程度
- (2) 背・座: 布地張り
- (3) スチールパイプ粉体塗装仕上

参考品番

イトーキ	KLC-220PVZ5T1T1
アイチ	GENE-PBK-SN-BK-FTW19

② 台車

詳細仕様

- (1) 本体寸法: W600×D1000×H990程度

参考品番

イトーキ	LCE-340N
アイチ	CART-GENE

4 特記事項

- (1) ①～②はメーカーを統一すること。
- (2) 参考品番に記載されていない製品による応れを希望する場合は、「1 基本仕様」を全て満たし、同等品以上の品質・性能を有することを証明する資料(カタログ、製品詳細図面、サンプル等)とともに、理財部 契約課に提出し、市の承認を受けること。また、「3 規格」の「詳細仕様」については同等品審査の参考とするため、逸脱した仕様は認めない。
- (3) 品質の担保や不測の事態があった場合の納期等も考慮し、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)に会員登録している国内メーカーとし、製品は原則として国内工場で製造されたものとする。

スタッキングチェア・台車 搬入予定エリア表

エリア	品名	品番(イトーキ参考)	数量
11階 大会議室	スタッキングチェア	KLC-220PVZ5T1T1	180
	台車	LCE-340N	5
6階 廊下倉庫	スタッキングチェア	KLC-220PVZ5T1T1	30
	台車	LCE-340N	1
5階 スタジオ2	スタッキングチェア	KLC-220PVZ5T1T1	50
	台車	LCE-340N	2
3階 多目的ルーム	スタッキングチェア	KLC-220PVZ5T1T1	180
	台車	LCE-340N	5
1階 スタジオ5	スタッキングチェア	KLC-220PVZ5T1T1	30
	台車	LCE-340N	1
1階 スタジオ5準備室	スタッキングチェア	KLC-220PVZ5T1T1	2
1階 受付事務所	スタッキングチェア	KLC-220PVZ5T1T1	6
1階 医務室	スタッキングチェア	KLC-220PVZ5T1T1	2