

焼却灰等の放射能濃度測定結果について

- ・測定機関 東邦化研株式会社(朝日環境センター)
- ・測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成23年12月 環境省)
- ・測定機器名 ゲルマニウム半導体検出器

(単位: Bq/kg)

対象施設	検体	試料採取日	セシウム		
			134	137	計
戸塚環境センター	焼却主灰	平成24年9月16日～平成24年10月30日まで定期点検のため、焼却灰等の発生はありません。このため、放射能濃度の測定は行ってありません。			
	飛灰				
朝日環境センター	溶融スラグ	10月30日	13	不検出(13)	13
	溶融飛灰	10月30日	510	880	1,390

不検出とは、検出下限値未満を表します。()内は検出下限値を表します。

検体について

焼却主灰 : 燃やしたごみの燃えがら

飛灰 : ろ過式集じん器などで捕集した排ガスに含まれるダスト(ばいじん)

溶融スラグ : ごみを高温で溶融してできるガラス状の物質

溶融飛灰 : ろ過式集じん器などで捕集した排ガスに含まれるダスト(ばいじん)を薬剤処理し、セメント固化したもの(固化灰)

排ガスの放射能濃度測定結果

- ・測定機関 株式会社環境管理センター北関東支社
- ・測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成23年12月 環境省)
- ・測定機器名 ゲルマニウム半導体検出器

(単位: Bq/m³N)

対象施設	号炉	試料採取日	試料種	セシウム		
				134	137	計
朝日環境 センター	A	定期点検中				
	B	10月22日	ろ紙	不検出(0.20)	不検出(0.18)	不検出
			液体	不検出(0.70)	不検出(0.75)	不検出
	C	10月22日	ろ紙	不検出(0.22)	不検出(0.19)	不検出
			液体	不検出(0.72)	不検出(0.76)	不検出

不検出とは、検出下限値未満を表します。()内は検出下限値を表します。

空間放射性線量率測定結果

(単位: $\mu\text{Sv/h}$)

対象施設	測定日	敷地境界				
		東	西	南	北	*1
戸塚環境センター	10月4日	0.065	0.064	0.078	0.075	0.065
	10月11日	0.071	0.066	0.075	0.076	0.071
	10月18日	0.069	0.061	0.077	0.074	0.069
	10月26日	0.066	0.068	0.074	0.083	0.066
	10月30日	0.072	0.067	0.077	0.082	0.072
朝日環境センター	10月2日	0.074	0.072	0.082	0.081	0.082
	10月9日	0.065	0.077	0.078	0.075	0.078
	10月16日	0.045	0.074	0.074	0.076	0.074
	10月24日	0.048	0.077	0.078	0.087	0.078
	10月30日	0.070	0.078	0.072	0.074	0.072

測定は市職員が行っております。

測定機器: (株)堀場製作所製 環境放射線モニタ PA-1000 ラディ

測定方法: 1分ごとの値を3回求め、その平均値を測定値とする。

地表100cmの位置で測定実施

*1 焼却設備から最も離れた敷地境界です。