

朝日環境センター維持管理記録(令和6年12月)

処分した廃棄物	種類		処理量(t)
	一般ごみ	A号炉	1,358.44
		B号炉	3,462.38
		C号炉	0.00

項目	データ	測定位置	結果 報告日	測定値 (月平均値)	維持管理基準値
燃焼ガス温度(℃)		A号炉	R6.12.31	1,047	1,200以下
		B号炉	R6.12.31	1,121	
		C号炉			
バグフィルタに流入する 燃焼ガス温度(℃)	バグフィルタ 入口	A号炉	R6.12.31	167	200以下
		B号炉	R6.12.31	186	
		C号炉			
排ガス中の一酸化炭素 濃度(ppm)	煙突	A号炉	R6.12.31	0.8	10以下
		B号炉	R6.12.31	1.9	
		C号炉			

冷却設備、排ガス処理設備 に堆積したばいじんの除去 を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	A号炉	常時機械除去及び12/7～26
		B号炉	常時機械除去及び12/9～13
		C号炉	12/1～12/31
	排ガス処理 設備	A号炉	常時機械除去及び12/7～26
		B号炉	常時機械除去及び12/9～13
		C号炉	12/1～12/31

排ガス中のダイオキシン類濃度

項目	データ	測定位置	採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)※		A号炉				0.05以下
		B号炉	R6.12.27	R7.2.20	0.00069	
		C号炉				

※ TEQ:ダイオキシン類には色々な種類があるため、最も毒性の強いダイオキシンに換算したもの

排ガス中のばい煙濃度

項目	データ	測定位置	採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
ばいじん(g/m ³ N)		煙突 A号炉				0.01以下
塩化水素(ppm)						10以下
窒素酸化物(ppm)						50以下
硫黄酸化物(ppm)						10以下
ばいじん(g/m ³ N)		煙突 B号炉	R6.12.28	R7.1.27	0.00086	0.01以下
塩化水素(ppm)					0.77	10以下
窒素酸化物(ppm)					3.4	50以下
硫黄酸化物(ppm)					<0.40	10以下
ばいじん(g/m ³ N)		煙突 C号炉				0.01以下
塩化水素(ppm)						10以下
窒素酸化物(ppm)						50以下
硫黄酸化物(ppm)						10以下